世界最小

Pride Tech Corp.

プライドテックの超小型PoEシリーズ

9ポート給電Giga対応スイッチングハブ(型式：PS-918G)

給電機能付き100/1000Mbps 8ポート + 100/1000Mbps 1ポートL2スイッチングハブ

受電機器の初期トラフィック分散

全ポートギガビット(10/100/1000Mbps)対応

PoE+対応（1ポートあたり最大30W給電可能）

電源投入時各給電ポートは1秒間隔で順次給電開始

DCコネクタ抜け防止機構採用

FANレス

設定レス

最大 75W 給電

PS-918Gの仕様

項目	性能・規格
インタフェース規格	IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at High Power over Ethernet IEEE 802.3 10BaseT Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseT Ethernet IEEE 802.3x Flow control and Back pressure
インタフェースコネクタ	100/1000T:RJ-45×9 (MDI/MDI-X自動機能とPoE給電機能付き)
スイッチング方式	ストア&フォワード
給電方式	IEEE 802.3af/at Alternative A
LED表示	PWR (黄) × 1、Link(緑) × 9、PoE(黄) × 8
MACアドレス	4K (自動学習機能付き)
電源定格 (本体)	DC56V/1.6A(付属の専用電源アダプターより供給)
定格電源 (電源アダプター)	AC100V～240V (50/60Hz)　重量：約400g
最大消費電力	83W
装置重量(本体)	約500g
最大給電可能電力	約75W
外形寸法 (本体)	W146.0 × D116.3 × H23.0(mm)
使用環境条件	0℃～40℃ / 湿度10～90%RH (結露なきこと)
保存環境条件	-20℃～70℃ / 湿度10～90%RH (結露なきこと)
EMI規格	VCCI クラスA/FCC Class A, CE
その他	RoHS指令対応

制定：2018年1月 (V2)

PS-918Gの特徴

- 給電機能付き100/1000Mbpsポート8 +アップリンク用100/1000Mbpsポート1を装備したL2スイッチングハブ
- FANレス、設定レス、最大75W
- 電源を効率的に使用するためのGreenPowerManagement機構(電流加算)採用
- 1ポート当たり最大30W(IEEE802.3at)の給電可。8ポート合計75Wの給電能力装備
- 世界最小超小型サイズ：幅146mm × 奥行116.3mm × 高さ23mm
- 環境にやさしいRoHS指定対応

販売店

アイ・マーキュリー株式会社

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-14 大鷹ビル5F

TEL：03-6265-1860　URL：http://www.imrcry.jp